# Wind

SALICE

SPA

Wind se distingue por su compactibilidad, elegancia y discreción

Caracterizado por sus altísimas prestaciones técnicas y por un movimiento suave y ligero, Wind tiene unas dimensiones reducidas y un diseño limpio y refinado, que le permiten ocupar un espacio marginal en el interior del mueble con un impacto mínimo y agradable.

Sistema poliédrico y adaptable a numerosos ambientes, Wind tiene diferentes campos de aplicación, tales como cocina, zona de día, muebles de oficina, baño y dormitorios.

Con la ayuda de un soporte especial, Wind se puede utilizar también en muebles angulares o de puertas de peso y anchura importantes.

El sistema está disponible en la versión con cierre amortiguado o con sistema Push para la abertura de puertas sin tiradores.
Dispone de numerosos y elegantes acabados.



## Informaciones técnicas

**Sistema para puertas abatibles, fijación en el lateral del mueble**

Taladro de la puerta ø35.
Profundidad de la cazoleta 13 mm.
Abertura 85° con limitador (premontado).
Abertura 94° sin limitador.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” de 3 a 7 mm.

## Taladros.




## Espacio necesario para la abertura de la puerta.




| K | | D1 |
|---|---|---|
| 3 | = | 16 |
| 4 | = | 17 |
| 5 | = | 18 |
| 6 | = | 19 |
| 7 | = | 20 |

| | T= | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A = min | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
| K=4 | A = min | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
| K=5 | A = min | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| K=6 | A = min | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| K=7 | A = min | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |

## Fijar las placas a los laterales del mueble.




## Fijar las cazoletas a la puerta.



## Enganchar el sistema a las cazoletas.

Insertar el sistema en las ranuras apropiadas de enganche con una ligera presión.
No requiere el uso de utensilios.




## Inserción del sistema en las placas.

Insertar el sistema hasta el enganche posterior.
No requiere el uso de utensilios.



## Aplicación de la tapa de cobertura.

**ATENCIÓN ! Abrazaderas de seguridad.**
Quitar las abrazaderas solamente cuando se haya terminado el montaje.
Utilizar las instrucciones y el código QR adjuntos a los sistemas.








## Regulaciones.

**1 -** Regulación de la fuerza del muelle
**2 -** Regulación de la carrera del amortiguador
**3 -** Extensión de abertura - regulación de abertura
**4 -** Regulación vertical de la puerta desde -2 hasta +2
**5 -** Regulación lateral de la puerta desde -2 hasta +2
**6 -** Regulación frontal de la puerta desde -1 hasta +3






## Quitar la tapa de cobertura.



## Desmontaje del sistema.

Apretar la palanca posterior y soltar el sistema.
No requiere el uso de utensilios.




## Desenganche del sistema de las cazoletas.

Apretar sobre la palanca y desenganchar el sistema de las cazoletas.
No requiere el uso de utensilios.





## Informaciones técnicas

**Soporte para atornillar en la parte superior del mueble en caso de:**

- Muebles angulares
- Puertas de peso y anchura importantes.

Aconsejamos fijar el soporte con tornillos para madera 4X18.

## Taladros.




## Espacio necesario para la abertura de la puerta.




| K | | D1 |
|---|---|---|
| 3 | = | 13 |
| 4 | = | 14 |
| 5 | = | 15 |
| 6 | = | 16 |
| 7 | = | 17 |

| | T= | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | **A = min** | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
| K=4 | **A = min** | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
| K=5 | **A = min** | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| K=6 | **A = min** | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| K=7 | **A = min** | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |

## Fijar los soportes en la parte superior del mueble.



## Fijación de las placas en los soportes.



## Inserción del sistema en las placas.

Insertar el sistema hasta el enganche posterior.
No requiere el uso de utensilios.



## Aplicación de la tapa de cobertura.



### Quitar la tapa de cobertura.



### Desmontaje del sistema.

Apretar la palanca posterior y soltar el sistema.
No requiere el uso de utensilios.



### Desatornillar las placas de los soportes.



### Desatornillar los soportes.



## Para muebles que necesitan de un tercer sistema.






| K | | D1 |
|---|---|---|
| 3 | = | 13 |
| 4 | = | 14 |
| 5 | = | 15 |
| 6 | = | 16 |
| 7 | = | 17 |

El soporte tiene un espesor de 3 mm.
Los taladros de las placas sobre los laterales del mueble tienen que ser bajados de consecuencia.







## Para muebles angulares.






| K | | D1 |
|---|---|---|
| 3 | = | 13 |
| 4 | = | 14 |
| 5 | = | 15 |
| 6 | = | 16 |
| 7 | = | 17 |

**SRXA78A1SNXX_**
Blanco
Plaquita niquelada

**SRXA78AQSNXX_**
Blanco brillante
Plaquita niquelada

**SRXA78AMSNXX_**
Gris
Plaquita niquelada



**SRXA78AISNXX_**
Inox
Plaquita niquelada

**SRXA78A0SNXX_**
Metal black satinado
Plaquita Titanio



**SRXA78ANSNXX_**
Metal black brillante
Plaquita Titanio

**SRXA78ACSNXX_**
Champán
Plaquita niquelada



**SRUA78A1SNXXI**
Blanco



**SRUA78AQSNXXI**
Blanco brillante



**SRUA78AMSNXXI**
Gris



**SRUA78AISNXXI**
Inox

**SRUA78A0SNXXI**
Metal black satinado

**SRUA78ANSNXXI**
Metal black brillante



**SRUA78ACSNXXI**
Champán



| EMBALAJE INDUSTRIAL | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|---|---|
|  | **CIERRE AMORTIGUADO**<br>**FRAKINX_SN9**<br>CÓDIGO<br>FUERZA MUELLES<br><br>**ABERTURA PUSH**<br>**FRAKINP_SN9**<br>CÓDIGO<br>FUERZA MUELLES | Una caja contiene:<br>18 cazoletas<br>·<br>9 sistemas para lateral derecho<br>9 sistemas para lateral izquierdo<br>·<br>9 placas para lateral derecho<br>9 placas para lateral izquierdo<br>·<br>Tornillos de fijación incluidos | 24 Cajas |

| EMBALAJE INDIVIDUAL | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|---|---|
| | **CIERRE AMORTIGUADO**<br>**FRAKFEX_SN9**<br>CÓDIGO<br>FUERZA MUELLES<br><br>**ABERTURA PUSH**<br>**FRAKFEP_SN9**<br>CÓDIGO<br>FUERZA MUELLES | Una caja contiene:<br>2 cazoletas<br>·<br>1 sistema para lateral derecho<br>1 sistema para lateral izquierdo<br>·<br>1 placa para lateral derecho<br>1 placa para lateral izquierdo<br>·<br>Tornillos de fijación y plantilla taladro lateral incluidos | 180 Cajas |

| TAPA DE COBERTURA | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|---|---|
| | **EMBALAJE INDUSTRIAL**<br>**SRXA78A_SNXXI**<br>COLOR TAPA DE COBERTURA | Una caja contiene:<br>9 tapas de cobertura para sistema derecho<br>·<br>9 tapas de cobertura para sistema izquierdo<br>·<br>Plaquitas incluidas | 24 Cajas |
| | **EMBALAJE INDIVIDUAL**<br>**SRXA78A_SNXXF**<br>COLOR TAPA DE COBERTURA | Una caja contiene:<br>1 tapa de cobertura para sistema derecho<br>·<br>1 tapa de cobertura para sistema izquierdo<br>·<br>Plaquitas incluidas | 180 Cajas |

| EMBALAJE INDUSTRIAL SOPORTE | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|---|---|
| | **FRAUINXXXX5** | Una caja contiene:<br>18 soportes<br>·<br>Incluidos: tornillos de fijación de la placa al soporte | 24 Cajas |

| EMBALAJE INDUSTRIAL TAPA DE COBERTURA PARA SOPORTES | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|---|---|
| | **SRUA78A_SNXXI**<br>**COLOR TAPA DE COBERTURA** | Una caja contiene:<br>18 tapas de cobertura para | 24 Cajas |

| EMBALAJE INDIVIDUAL SOPORTES Y TAPA DE COBERTURA | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS |
|---|---|---|
| | **FRAUFEXXSN_**<br>**COLOR TAPA DE COBERTURA** | Una caja contiene:<br>2 soportes<br>·<br>2 tapas de cobertura para los soportes<br>·<br>Incluidos: tornillos de fijación de la placa al soporte |

Tabla para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la dimensión de la puerta utilizando un par de Wind.
En el caso de puertas de peso superior es posible utilizar más sistemas sobre la misma puerta. Estos pueden ser fijados en el techo intermedio o bien, utilizando el soporte (pag. 8) En este caso prestar atención a la tabla de cobertura de la puerta en la parte superior (D1)
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación. Nuestro servicio de asistencia técnica está a su disposición para aconsejarles la solución más apropiada.













Peso de la puerta (kg)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0.8
0.6
0.4
0.2
320
360
400
440
480
520
560
600
Altura de la puerta (mm)
4 WIND
3 WIND
2 WIND


S
F
I
D
W


Peso de la puerta (kg)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
0.8
0.6
0.4
0.2
320
360
400
440
480
520
560
600
Altura de la puerta (mm)
4 WIND
3 WIND
2 WIND


S
F
I
D
W


Peso de la puerta (kg)
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0.8
0.6
0.4
0.2
320
360
400
440
480
520
560
600
Altura de la puerta (mm)
4 WIND
3 WIND
2 WIND


S
I
W

# Push magnético

## DPMSNB - beige

## DPMSNG - gris

Pulsador.
ø 10 mm, longitud 40 mm.

**Embalajes**
Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

## DPASNB - beige

## DPASNG - gris

Pulsador magnético para aumentar la fuerza de retención.
Se tiene que utilizar siempre en combinación con el DPM.
La posición aconsejada del DPM va en relación con el punto de presión sobre la puerta; la del DPA es indiferente.
ø 10 mm, longitud 40 mm.

**Embalajes**
Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

## DP39XXG

Contrapulsador magnético regulable.
ø16.6 mm

**Embalajes**
Cajitas 250 piezas

## DP28SN9

Contrapulsador para insertar.
ø 11,5 mm.

**Embalajes**
Cajitas 250 piezas

## DP38XX91



Contrapulsador con adhesivo.
20x14 mm

**Embalajes**
Cajitas 250 piezas

## Aplicación del pulsador de encaje.

Taladrar un agujero de 10 mm de diámetro y por lo menos de 40 mm de profundidad en el techo, lateral o base del mueble.
Insertar el pulsador en el agujero del mueble.




## Contrapulsador regulable para insertar.

El contrapulsador DP39 tiene en su interior un imán que, junto con el del pulsador DPM, garantiza un aumento de la retención del 30%, evitando así aberturas accidentales.

Para la aplicación es necesario taladrar un agujero en la puerta de Ø 15 mm y profundidad 11 mm.

Regulable frontalmente desde -0,5 hasta + 2,5 mm






## Contrapulsador para insertar.

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.
Cerrar la puerta.
La punta del contrapulsador indicará donde insertarlo sucesivamente.
Reabrir la puerta e insertar a presión el contrapulsador.



## Contrapulsador con adhesivo.

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético. Quitar la protección de la parte adhesiva. Cerrar la puerta. El contrapulsador adhesivo está así posicionado sobre la puerta. Reabrir la puerta y comprimir fuerte el contrapulsador para hacerlo adherir correctamente.

### Atención:

Para una correcta aplicación, al fin de asegurar una fijación óptima y duradera, se aconseja de atenerse a las siguientes indicaciones:

**1** - Limpiar y desengrasar la superficie de la puerta donde se aplicará la plaquita;
**2** - Quitar la protección de la parte adhesiva;
**3** - Aplicar la plaquita en ambiente con temperatura ≥ 10° y manteniendo una presión de unos 10 - 15 segundos.

Después de pocos segundos de la aplicación, la plaquita será idónea para su uso.
Después de 24 horas se consigue la fijación máxima.



Para muebles con altura superior a 40 cm
se aconseja la aplicación de un pulsador.




Para muebles con altura inferior a 40 cm
se aconseja la aplicación de dos pulsadores.



# Notas

**ARTURO SALICE S.p.A.**
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

**DEUTSCHE SALICE GMBH**
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

**SALICE UK LTD.**
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

**DEUTSCHE SALICE GMBH**
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

**SALICE AMERICA INC.**
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

**SALICE FRANCE S.A.R.L.**
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

**SALICE CANADA INC.**
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

**SALICE ESPAÑA, S.L.U.**
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.**
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

**Contenido digital:**

- **Prospecto técnico en pdf**
- **Presentación en pdf**
- **Vídeo**

D0CASA013SPA Ed. 06 - 03/2019

**Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.**