

Conecta • Charnière pour portes avec profilé en aluminium




Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté

Montage rapide de la porte sur le côté
 Pour portes avec profilé en aluminium
 Ouverture à 94°
 Jeu en la porte et la caisson L=3,5 mm



Profondeur de perçage du boîtier sur la porte :
CQY3JE : 21 mm

Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indication de montage



Préparation du meuble


Insert DQG5B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 25 mm


A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Application jumelée avec vis de liaison $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel



* Profondeur du boîtier


Insert DQG3B



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 30 mm

A visser sur le côté :

- Application simple et jumelée avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel



* Profondeur du boîtier