



Slider M35 Top

SALICE

FRANÇAIS

SALICE

Slider M35 Top



Slider M35 Top est un système pour portes coulissantes coplanaires adaptées aux meubles de taille moyenne, avec une largeur de portes pouvant aller jusqu'à 1500 mm et un poids max. de 35 kg, par porte.

Le mécanisme est équipé d'un système sophisitiqué d'amortissement magnétique qui permet l'ouverture et la fermeture des portes en douceur, de manière progressive. Il offre un nouveau standard de coulissement fluide et silencieux grâce à la suppression du bruit déagréable typique des amortisseurs traditionnels à ressort.

Slider M35 Top peut être utilisé pour l'ouverture de deux portes coplanaires identiques ou bien d'une seule porte coplanaire jumelée avec une porte battante ou un espace ouvert.

Le système est également disponible pour de nombreuses applications et ambiances. Plusieurs modèles existent en plus de la traditionnelle ouverture coplanaire à 2 portes :
- M35 Top Reverso, ouverture en sens contraire des portes ;
- M35 Top Step, avec un seul sytème pour ouverture de 2 portes séparées par un espace au milieu ;
- M35 Top One, avec un seul système pour ouverture d'une porte .



Slider M35 Top




Informations techniques

Système pour meuble coplanaire.


Dimensions des portes:
- Poids max. par porte 35 Kg
- Largeur min. 600 mm max. 1500 mm
- Hauteur min. 1200 mm max. 1800 mm
- Epaisseur: - min. 18 mm max. 30 mm
  - avec poignée max. 40 mm
- Matière: bois

Réglage:
- Réglage vertical ± 5 mm
- Réglage horizontal ± 3.5 mm
- Réglage frontal: - supérieur ± 3 mm
  - inférieur ± 2 mm



Caractéristiques principales

- Amortissement doté d'une technologie magnétique.
- Grande simplicité de montage.
- Grande fluidité du coulissement avec système amorti en ouverture et en fermeture.
- Grande fiabilité, vérifiée par des tests de 100.000 cycles.



Slider M35 Top • Reverso




Informations techniques

Système pour meuble coplanaire.


Dimensions des portes:
- Poids max. par porte 35 Kg
- Largeur min. 584 mm max. 1055 mm
- Hauteur min. 1200 mm max. 2200 mm
- Epaisseur: - min. 18 mm max. 30 mm
  - avec poignée max. 40 mm
- Matière: bois

Réglage:
- Réglage vertical ± 5 mm
- Réglage horizontal ± 3.5 mm
- Réglage frontal: - supérieur ± 3 mm
  - inférieur ± 2 mm




Caractéristiques principales

- Amortissement doté d'une technologie magnétique.
- Grande simplicité de montage.
- Grande fluidité du coulissement avec système amorti en ouverture et en fermeture.
- Grande fiabilité, vérifiée par des tests de 100.000 cycles.




Slider M35 Top - Types de montages

Ferrures de réglage des portes encastrées



Ferrures de réglage des portes en applique



*Profondeur min. pour le mécanisme motorisé


Rapport recommandé entre la hauteur et la largeur des portes


DIMENSION DE LA PORTE										
HAUTEUR DE LA PORTE	2200 mm									
	1800 mm									
	1600 mm									
	1400 mm									
	1200 mm									
		600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
		LARGEUR								

Possible avec mécanisme mécanisme standard, One et Reverso

Possible SEULEMENT avec mécanisme One et Reverso

Commande







Description		Code	LI (mm)	CP (mm)	SPI/S min÷max (mm)	D min÷max (mm)
Slider M35 Top 2 portes	SM 1200	VE51FT01200NN	1162	1161	18÷40	16÷38
	SM 1400	VE51FT01400NN	1362	1361		
	SM 1600	VE51FT01600NN	1562	1561		
	SM 1800	VE51FT01800NN	1762	1761		
	SM 2000	VE51FT02000NN	1962	1961		
	SM 2200	VE51FT02200NN	2162	2161		
	SM 2400	VE51FT02400NN	2362	2361		
	SM 2600	VE51FT02600NN	2562	2561		
	SM 2800	VE51FT02800NN	2762	2761		
	SM 3000	VE51FT03000NN	2962	2961		

Sur mesure

Les mécanismes Slider M35 Top peuvent être commandés « sur mesure », c'est-à-dire étudiés pour être installés dans des caissons avec largeur intérieure (**LI**) de la même longueur que les rails (**CP**).

Slider M35 Top • Reverso • Commande





Description		Code	LI (mm)	CP (mm)	LV (mm)	TL min (mm)	TL max (mm)
Slider M35 Top 2 portes	SM 2400	VE51FTR02400NN	2362	2361	1172	584	655
	SM 2800	VE51FTR02800NN	2762	2761	1372	684	755
	SM 3200	VE51FTR03200NN	3162	3161	1572	784	855
	SM 3600	VE51FTR03600NN	3562	3561	1772	884	955
	SM 4000	VE51FTR04000NN	3962	3961	1972	984	1055

Notes

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Conténus digitaux

DOCASS009FRA Ed. 06 - 11/2026

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.